

FRHF control

Styringskabel FRHF

450/750 V



Yderligere Information	IEC 60331-21 Fire resistant, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Fire resistant with shock, 90 min. IEC 60332-3-22 EN 60332-3-22 Flame retardant in a bunch, Category A IEC 61034 EN 61034 Low smoke density IEC 60754 EN 60754 Halogen free, non corrosive EN 50289-1-6 Electromagnetic performance
Standard	HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 7 Section D-1 applicable parts
Leder	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
Isolering	Halogenfri XLPE, mica tape
Kappe	UV-beskyttet, halogenfri polyolefinblanding ,
Kode	7x1,5
Produktkode	1145581
Spænding	450/750 V
Nominel diameter af komplet kabel mm	14
Nominel vægt af kabel kg/km	280
Minimum tilladt bøjningsradius under installation mm	168
Minimum tilladt bøjningsradius ved slutinstallation mm	118
Maksimal trækstyrke, med trækøje kN	0.53
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	12.1
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Oplægning m	Tromle 1000
EI-nummer	6410004128800
EAN-kode	6410004128800

