

## FRHF control

### Styringskabel FRHF

### 450/750 V



<b>Yderligere Information</b>	IEC 60331-21 Fire resistant, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Fire resistant with shock, 90 min. IEC 60332-3-22 EN 60332-3-22 Flame retardant in a bunch, Category A IEC 61034 EN 61034 Low smoke density IEC 60754 EN 60754 Halogen free, non corrosive EN 50289-1-6 Electromagnetic performance
<b>Standard</b>	HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 7 Section D-1 applicable parts
<b>Leder</b>	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
<b>Isolering</b>	Halogenfri XLPE, mica tape
<b>Kappe</b>	UV-beskyttet, halogenfri polyolefinblanding ,
<b>Kode</b>	27x1,5
<b>Produktkode</b>	1145591
<b>Spænding</b>	450/750 V
<b>Nominel diameter af komplet kabel mm</b>	26
<b>Nominel vægt af kabel kg/km</b>	924
<b>Minimum tilladt bøjningsradius under installation mm</b>	312
<b>Minimum tilladt bøjningsradius ved slutinstallation mm</b>	218
<b>Maksimal trækstyrke, med trækøje kN</b>	2.03
<b>Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km</b>	12.1
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15
<b>Maksimal leder temperatur °C</b>	90
<b>Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C</b>	250
<b>Oplægning m</b>	Tromle 500
<b>EI-nummer</b>	6410004128855
<b>EAN-kode</b>	6410004128855

