2024-03-29 11:47:46

JOMPPI

Tilslutningskabel

12/20 (24) kV



Anvendelse

JOMPPI For faste installationer udendørs. Isoleret leder til korte el-pol forbindelser. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Konstruktion

Kabelstandard	EN 50397-1, SFS 5790
Leder	Flertrådet rund aluminiums, SFS 5791
Isolering	UV-beskyttet tværbundet polyethylen XLPE
Leder identifikation	Sort

Temperature grænse

2024-03-29 11:47:46

Teknisk information	50	95	120
Produktkode	**1117098**	**1117100**	**1117101**
Nominelt leders tværsnitsareal mm²	50	95	120
Lednings nominelle diameter mm	9,0	13,0	15,0
Nominel tykkelse på isolering mm	2,3	2,3	2,3
Nominel kabeldiameter mm	13,510	17,400	19,450
Nominel kabelvægt kg/km	205,984	378,138	480,950
Metallvægt Al kg/m	0,125	0,265	0,350
Minimum bøjeradius			
Minimum tilladt bøjningsradius under installation mm	135	174	195
Minimum tilladt bøjningsradius ved slutinstallation mm	135	174	195
Minimum bøjeradius			
Under håndtering og installation kablet cm	14	17	19
I den endelige installation, kabel cm	14	17	19
Max. d.c-resistance			
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,72	0,363	0,288

© **Reka** rettigheder til ændringer forbeholdt • **www.rekakabel.dk** •