

PEX-S-AL 6/10 (12) kV 3-leder

Mellemspændingskabel

6/10 (12) kV



Anvendelse

Mellemspændingskabel Må nedlægges direkte i jord. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Konstruktion

Kabelstandard	HD 620 10 D
Leder	Sektorformet, massiv aluminiums, EN/IEC 60228 klass 1
Lederskærm	Halvledende tværbundet polyethylen XLPE
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Isolationsskærm	Halvledende stripbar tværbundet polyethylen
Leder identifikation	Hvid fasenummerering: L1, L2, L3
Kappe	UV-beskyttet PE-plast PEMD , Rød

Temperature grænse

Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum driftstemperatur °C	-50
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Min. kabeltemperatur under transport °C	-40

Teknisk information	3x95+25Cu	3x150+25	3x240+35	3x300+35Cu
Produktkode	1187705	1187707	1187709	1187710
Nominal kabel diameter mm	46	51	57	62
Nominal kabel vægt kg/km	2051	2642	3740	4389
Nominal vægt af kobber kg/km	235	235	319	320
Nominal vægt af aluminium kg/km	723	1131	1834	2282
Lednings nominelle bredde mm	13,6	17,6	23,4	27
Nominal lederhøjde mm	8,9	11	14	15,4
Ledningsskærmens nominelle tykkelse mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Nominal isoleringstykkelse mm	3,4	3,4	3,4	3,4
Nominal tykkelse på isoleringsskærmen mm	0,8	0,8	0,8	0,8
Nominal størrelse på metalskærm mm ²	25	25	35	35
Maksimal trækstyrke under installationen, ved træk med				
Maksimal trækstyrke, med trækøje kN	8,6	13,5	20,0	20,0
Maksimal trækstyrke, med trækstrømpe kN	4,3	6,8	8,5	8,5
Minimum bøjeradius				
Minimum tilladt bøjningsradius under installation mm	557	610	686	743
Minimum tilladt bøjningsradius ved slutinstallation mm	390	427	480	520
Minimum bøjeradius				
Under håndtering og installation kablet cm	56	61	69	74
I den endelige installation, kabel cm	39	43	48	52
Minimum bøjeradius				
Under håndtering og installation kablet m	0,56	0,61	0,69	0,74
I den endelige installation, kabel m	0,39	0,43	0,48	0,52
Max. d.c-resistance				
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,320	0,206	0,125	0,100
Maks. DC modstand ved 20 °C, metalskærm Ω/km	0,727	0,727	0,524	0,524
Elektroniske værdier				
Induktans mH/km ¹⁾	0,29	0,26	0,23	0,22
Driftskapacitans µF/km	0,36	0,44	0,53	0,59
Ladestrøm A/km	0,7	0,8	1,0	1,1
Jordfejlsstrøm A/km	2,0	2,4	2,9	3,2

Teknisk information	3x95+25Cu	3x150+25	3x240+35	3x300+35Cu
Strømværdier				
Kabler i luft (25 ° C)				
Ved dannelse af trefoil, ledertemperatur 90 °C, lukket skærm A	230	305	400	460
Kabler i jorden (15 ° C og 1,0 K.m / W), installationsdybde 0,7 m				
Ved dannelse af trefolie, ledertemperatur 65 °C, lukket skærm A	205	260	340	380
Ved dannelse af trefoil, ledertemperatur 90 °C, lukket skærm A	240	310	400	450
Maksimal termisk kortslutningsstrøm i 1 sek.				
Fase (start 90 °C, endelig 250 °C) kA	8,9	14,1	22,6	28,3
Metallskærm (start 80 °C, endelig 250 °C) kA	3,7	3,7	5,2	5,2

2026-05-25 19:28:14

STANDARD PAKNING	3x95+25Cu	3x150+25	3x240+35	3x300+35Cu
Produktkode	1187705	1187707	1187709	1187710
GTIN-kode	6438176122907	6438176123645	6438176122921	6438176122938
Pakning	500 K22		500 K26	500 K26
Produktkode	1187705	1187707		
GTIN-kode	6438176123621	6438176122914		
Pakning		500 K22		