


REDAK-HF

Instrumenteringskabel-HF

300 V



Instrumenteringskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må ikke nedlægges i jord eller direkte i støbt beton. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	EN 50288-7
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Rund flertrådet fortinnet kobber, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Halogenfri polyethylen
Kerneidentifikation	Orangehvid
Kappe	UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Grå
Kode	4x2x0,5
Produktkode	1147304
Nominel kabeldiameter mm	11
Nominel kabelvægt kg/km	142
Under håndtering og installation kablet cm	17
I den endelige installation, kabel cm	11
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	37,4
Maksimal leder temperatur °C	70
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-10
Oplægning m	Tromle 1000
EI-nummer	6410002020243
EAN-kode	6410002020243

