# EXQJ-EMC / FXQJ-EMC/ EMCMK-HF / IFSI-EMC-Cu




## Kobberstrømkabel EMC

## 0,6/1 (1,2) kV

Kobber forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. EMC skærmet kabel giver en fremragende beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| **Reaktion på brand** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Leder** | Rund flertrådet kobber, EN/IEC 60228 klasse 2 |
| **Isolering** | Tværbundet polyethylen XLPE |
| **Kerneidentifikation** | Brun, sort, grå |
| **Kappe** | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort |
| **Produktkode** | 1146694 |
| **Kode** | 3x10/10 |
| **Nominel kabeldiameter mm** | 19 |
| **Nominel kabelvægt kg/km** | 690 |
| **Under håndtering og installation kablet cm** | 23 |
| **I den endelige installation, kabel cm** | 16 |
| **Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km** | 1,83 |
| **Maksimal leder temperatur °C** | 90 |
| **Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C** | 250 |
| **Minimum håndteringstemperatur °C** | -15 |
| **Oplægning m** | Tromle 1000 |
| **El-nummer** | 6410006023929 |
| **EAN-kode** | 6410006023929 |

© **Reka** rettigheder til ændringer forbeholdt • **www.rekakabel.dk** •