

PIM test DAN blaa blaa blaa blöö
blaa blaa blaa blöö KIMMO KOO

Kabel HF af aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Kablet kan installeres indendørs, også i våde lokaliteter, og udendørs installationer på vægge og metalkonstruktioner. Direkte nedgravning i jord er tilladt så længe nationale regler overholdes. Må kun installeres af en autoriseret installer.

Yderligere Information

Stedin Net, jolle Reka toimitti syksyllä 2019 ensimmäiset keskijännitekaapelit, kuuluu Hollannin neljän suurimman verkkoyhtiön joukkoon. Aiemman yhteistyön perusteella Stedin lähestyi Rekaa liittyen nopeaan tuulivoimatoimitukseen, joka heillä oli vielä toimittamatta syksyllä 2021. Kun kysely keskijännitekaapelin toimituksesta tuli lokakuun alussa, jo seuraavana päivänä oli selvitetty raaka-aineiden toimitukset, Rekan omat toimitusajat ja sovittu kaupan ehdoista asiakkaan kanssa. Nopea toiminta poiki yllättäen lisäkyselyn lokakuussa myös toiselle 50 km kaapelitoimitukselle. Vaikka haasteena oli tuolloin pula Cu-nauhasta, sai hankinta järjestettyä nauhaa riittävän nopeasti ja pystyimme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kotiuttaen myös tämän lisäkaupan.

Kabelstandard	SFS 5546, HD 604 S1 5I
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Sertifikater	SGS Fimko certifikaatse
Leder	Rund flertrådet aluminiums, EN/IEC 60228 klass 2
Miljøreddegørelse for produktet (PEP/EPD)	PEP NXNS-00560-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-emission kgCO2e/km	12
Isolering	Halogenfri krydsforbundet polyethylene, XLPE
Kerneidentifikation	Gulgrøn, blå, brun
Kappe	Ulkovaippa, sort
Kode	3x25/16 F4B
Produktkode	1149001
Nominel kabeldiameter mm	21
Nominel kabelvægt kg/km	605
Under håndtering og installation kablet cm	25
I den endelige installation, kabel cm	17
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	1,20
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15

2025-11-22 17:59:42

Oplægning m	Tromle 500
El-nummer	6410006029631
EAN-kode	6410006029631