

EXQJ-EMC / FXQJ-EMC/
EMCMK-HF / IFSI-EMC-Cu

Kobberstrømkabel EMC

0,6/1 (1,2) kV



Kobber forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. EMC skærmet kabel giver en fremragende beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SS 424 14 18, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, sektorformet kobber, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinblanding, Sort
Kode	4x240/120
Produktkode	1256671
Nominel kabeldiameter mm	56
Nominel kabelvægt kg/km	10999
Under håndtering og installation kablet cm	68
I den endelige installation, kabel cm	47
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,0754
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
EI-nummer	6438176012185
EAN-kode	6438176012185

