

## NHBH-J Ultra Light

## Installationskabel-HF

300/500 V

Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Kabel giver god beskyttelse mod gnave og anden mekanisk belastning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.



|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                | DS 2393-3, HD 604                                |
| Reaktion på brand                            | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016           |
| Leder                                        | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1    |
| Isolering                                    | Ekstruderet tværbundet polyethylene - XLPE (PEX) |
| Kerneidentifikation                          | Gulgrøn, blå, brun, sort                         |
| Kappe                                        | Halogenfri polyolefin sammensætning,             |
| Kode                                         | 4G1,5                                            |
| Produktkode                                  | 1300418                                          |
| Nominel kabel diameter mm                    | 8                                                |
| Nominel kabelvægt kg/km                      | 163                                              |
| Under håndtering og installation kablet cm   | 13                                               |
| I den endelige installation, kabel cm        | 9                                                |
| Maximum DC modstand ved 20 °C $\Omega$ /km   | 12,1                                             |
| Maksimal leder temperatur °C                 | 90                                               |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250                                              |
| Minimum håndteringstemperatur °C             | -15                                              |
| Oplægning m                                  | Tromle 500                                       |
| EI-nummer                                    | 6438176105788                                    |
| EAN-kode                                     | 6438176105788                                    |

