

## NHBH-J Ultra Light

### Installationskabel-HF

### 300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Kabel giver god beskyttelse mod gnavere og anden mekanisk belastning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kabelstandard                                | DS 2393-3, HD 604 S1 5 F                      |
| Reaktion på brand                            | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016        |
| Leder                                        | Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1 |
| Isolering                                    | Tværbundet polyethylen XLPE                   |
| Kerneidentifikation                          | Gulgrøn, blå, brun, sort, grå                 |
| Kappe                                        | Polyolefinforbindelse,                        |
| Produktkode                                  | 1300419                                       |
| Kode                                         | 5G1,5                                         |
| Nominal kabel diameter mm                    | 10                                            |
| Nominal kabelvægt kg/km                      | 191                                           |
| Under håndtering og installation kablet cm   | 14                                            |
| I den endelige installation, kabel cm        | 10                                            |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km           | 12,1                                          |
| Maksimal leder temperatur °C                 | 90                                            |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250                                           |
| Minimum håndteringstemperatur °C             | -15                                           |
| Oplægning m                                  | Tromle 500                                    |
| EI-nummer                                    | 6438176105849                                 |
| EAN-kode                                     | 6438176105849                                 |