


## FXQJ-EMC D / EMC MK-HF D / IFSI-EMC-Cu D



### Kobberstrømkabel EMC

0,6/1 (1,2) kV



Kobber forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. EMC skærmet kabel giver en fremragende beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| Reaktion på brand                            | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016           |
| Leder                                        | Flertrådet, sektorformet kobber, EN / IEC 60228 klasse 2  |
| Isolering                                    | Tværbundet polyethylen XLPE                               |
| Kerneidentifikation                          | Brun, sort, grå                                           |
| Kappe                                        | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort                  |
| Produktkode                                  | 1256647                                                   |
| Kode                                         | 3x35/16                                                   |
| Nominal kabeldiameter mm                     | 23                                                        |
| Nominal kabelvægt kg/km                      | 1330                                                      |
| Under håndtering og installation kablet cm   | 28                                                        |
| I den endelige installation, kabel cm        | 19                                                        |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km           | 0,524                                                     |
| Maksimal leder temperatur °C                 | 90                                                        |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250                                                       |
| Minimum håndteringstemperatur °C             | -15                                                       |
| Oplægning m                                  | Tromle 1000                                               |
| EI-nummer                                    | 6438176115695                                             |
| EAN-kode                                     | 6438176115695                                             |