FXQJ-EMC D / EMCMK-HF D / IFSI-EMC-Cu D

Kobberstrømkabel EMC

0,6/1 (1,2) kV

Kobber forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. EMC skærmet kabel giver en fremragende beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Flertrådet, sektorformet kobber, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort
Produktkode	1256664
Kode	4x35/16
Nominel kabeldiameter mm	26
Nominel kabelvægt kg/km	1689
Under håndtering og installation kablet cm	31
I den endelige installation, kabel cm	22
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,524
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
El-nummer	6438176116050
EAN-kode	6438176116050

© **Reka** rettigheder til ændringer forbeholdt • **www.rekakabel.dk** •