# FXQJ-EMC D / EMCMK-HF D / IFSI-EMC-Cu D

## Kobberstrømkabel EMC

## 0,6/1 (1,2) kV

Kobber forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. EMC skærmet kabel giver en fremragende beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Kabelstandard** | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| **Reaktion på brand** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Leder** | Flertrådet, sektorformet kobber, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| **Isolering** | Tværbundet polyethylen XLPE |
| **Kerneidentifikation** | Blå, brun, sort, grå |
| **Kappe** | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Sort |
| **Produktkode** | 1256668 |
| **Kode** | 4x120/70 |
| **Nominel kabeldiameter mm** | 42 |
| **Nominel kabelvægt kg/km** | 5500 |
| **Under håndtering og installation kablet cm** | 50 |
| **I den endelige installation, kabel cm** | 35 |
| **Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km** | 0,153 |
| **Maksimal leder temperatur °C** | 90 |
| **Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C** | 250 |
| **Minimum håndteringstemperatur °C** | -15 |
| **Oplægning m** | Tromle 1000 |
| **El-nummer** | 6438176116142 |
| **EAN-kode** | 6438176116142 |

© **Reka** rettigheder til ændringer forbeholdt • **www.rekakabel.dk** •