

## FXQ 90 Lite

## Kuparivoimakaapeli-HF

## 0,6/1 (1,2) kV



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | IEC 60502-1, HD 604 5 G                   |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)         | PEP NXNS-00561-V01.01-EN                  |
| (A1-A3) GWP-päästöt kgCO <sub>2</sub> e/km  | 1562                                      |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | Ristisilloitettu polyeteeni PEX           |
| Johtimien tunnistaminen                     | Sininen, ruskea, musta, harmaa            |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa   |
| Tuotekoodi                                  | 1702136                                   |
| Tuotteen koko                               | 4x6                                       |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 15  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 363                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 18  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 12  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 3,08                                      |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                 |
| EAN-koodi                                   | 6438176116357                             |