

## FXQ 90 Lite

## Kobberstrømkabel HF

## 0,6/1 (1,2) kV



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Må nedlægges direkte i jord. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kabelstandard                                | IEC 60502-1, HD 604 5 G                       |
| Reaktion på brand                            | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016        |
| Miljøreddegørelse for produktet (PEP/EPD)    | PEP NXNS-00561-V01.01-EN                      |
| (A1-A3) GWP-emission kgCO <sub>2</sub> e/km  | 2302                                          |
| Leder                                        | Rund flertrådet kobber, EN/IEC 60228 klasse 2 |
| Isolering                                    | Tværbundet polyethylen XLPE                   |
| Kerneidentifikation                          | Blå, brun, sort, grå                          |
| Kappe                                        | UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå       |
| Produktkode                                  | 1702137                                       |
| Kode                                         | 4x10                                          |
| Nominal kabeldiameter mm                     | 17                                            |
| Nominal kabelvægt kg/km                      | 526                                           |
| Under håndtering og installation kablet cm   | 20                                            |
| I den endelige installation, kabel cm        | 14                                            |
| Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km           | 1,83                                          |
| Maksimal leder temperatur °C                 | 90                                            |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250                                           |
| Minimum håndteringstemperatur °C             | -15                                           |
| Oplægning m                                  | Tromle 500                                    |
| EI-nummer                                    | 6438176116364                                 |
| EAN-kode                                     | 6438176116364                                 |