

FXQ 90 Lite

Kuparivoimakaapeli-HF

0,6/1 (1,2) kV



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	IEC 60502-1, HD 604 5 G
Käyttyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00561-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	2302
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa
Tuotekoodi	1702137
Tuotteen koko	4x10
Kaapelin nimellishalkaisija mm	17
Kaapelin nimellispaino kg/km	526
Asennuksen aikana, kaapeli cm	20
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	14
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1,83
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 250
EAN-koodi	6438176116470