

NAHH-O-M

Kabel HF af aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiums forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må ikke nedlægges i jord eller direkte i støbt beton. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Yderligere Information	EN/IEC 60332-1-2 Flame retardant EN/IEC 61034 Low smoke density EN/IEC 60754 Halogen-free, non-corrosive
Kabelstandard	HD 604 5 B & F, IEC 60502-1
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Sektorformet, massiv aluminiums, EN/IEC 60228 klass 1
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå
Kode	4x240
Produktkode	1702472
Nominal kabeldiameter mm	48
Nominal kabelvægt kg/km	3482
Under håndtering og installation kablet cm	58
I den endelige installation, kabel cm	41
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,125
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
EI-nummer	6438176120200
EAN-kode	6438176120200