

EXQ 90 Lite

Installationskabel-HF

300/500 V



Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er brandhæmmende iht. CPR-klasse Eca.

Kabelstandard	SS 424 02 19-5
Reaktion på brand	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
Isolering	Ekstruderet tværbundet polyethylene - XLPE (PEX)
Kerneidentifikation	Gulgrøn, blå, brun, sort
Kappe	Halogenfri polyolefin sammensætning,
Kode	4G1,5
Produktkode	1300504
Nominel kabel diameter mm	8
Nominel kabelvægt kg/km	105
Under håndtering og installation kablet cm	8
I den endelige installation, kabel cm	2
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω /km	12,1
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Spool 500
EI-nummer	6438176121108
EAN-kode	6438176121108

