

EXQ 90 Lite

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	SS 424 02 19-5
Käyttätyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00561-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	749
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa
Tuotekoodi	1300515
Tuotteen koko	5G2,5
Kaapelin nimellishalkaisija mm	11
Kaapelin nimellispaino kg/km	183
Asennuksen aikana, kaapeli cm	11
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	7,41
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	PK 250
EAN-koodi	6438176121344