

EXQ 90 Lite

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|--|
| Standardit | SS 424 02 19-5 |
| Käyttäytyminen palossa | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä, sininen, ruskea, valkoinen, harmaa, punainen, musta |
| Ulkovaippa | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa |
| Tuotekoodi | 1300517 |
| Tuotteen koko | 7G2,5 spec. |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 11 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 240 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 11 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 3 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 12,1 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| EAN-koodi | 6438176121443 |