

PEX-AL Easybend

Kabel til aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiums forsyningskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 603 5 B, IEC 60502-1
Miljøredegørelse for produktet (PEP/EPD)	PEP NXNS-00713-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-emission kgCO ₂ e/km	31127
Leder	Sektorformet flertrådet aluminiums, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå
Produktkode	1295123
Kode	4x240 SM
Nominel kabeldiameter mm	53
Nominel kabelvægt kg/km	3509
Under håndtering og installation kablet cm	63
I den endelige installation, kabel cm	44
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,125
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle 500
EI-nummer	6438176122198
EAN-kode	6438176122198