

PEX-AL Easybend

Kabel til aluminium

0,6/1 (1,2) kV



Aluminiums forsyningskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 603 5 B, IEC 60502-1
Miljøredegørelse for produktet (PEP/EPD)	PEP NXNS-00713-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-emission kgCO ₂ e/km	19024
Leder	Sektorformet flertrådet aluminiums, EN/IEC 60228 klass 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyethylenforbindelse PELLD, Grå
Produktkode	1295124
Kode	4x150 SM
Nominel kabeldiameter mm	42
Nominel kabelvægt kg/km	2163
Under håndtering og installation kablet cm	50
I den endelige installation, kabel cm	35
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,206
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle 500
EI-nummer	6438176122211
EAN-kode	6438176122211