

PEX-S-AL 6/10 (12) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Keskijännitekaapeli Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 D
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiinilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PEMD, Punainen
Tuotekoodi	1187709
Tuotteen koko	3x240+35
Kaapelin nimellishalkaisija mm	57
Kaapelin nimellispaino kg/km	3740
Asennuksen aikana, kaapeli cm	69
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	48
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	0,125
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
EAN-koodi	6438176122921