

## PEX-S-AL 6/10 (12) kV 3-johdin

### Keskijännitekaapeli

### 6/10 (12) kV



Keskijännitekaapeli Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

<b>Standardit</b>	HD 620 10 D
<b>Johdin</b>	Sektorinmuotoinen alumiinilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
<b>Eriste</b>	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu polyeteenimuovi PEMD, Punainen
<b>Tuotekoodi</b>	1187709
<b>Tuotteen koko</b>	3x240+35
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	57
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	3740
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	69
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	48
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	0,125
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-20
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 500
<b>EAN-koodi</b>	6438176122921