


## FXQ 90 Lite D

## Kuparivoimakaapeli-HF

## 0,6/1 (1,2) kV



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

<b>Standardit</b>	IEC 60502-1, HD 604 5 G
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Johdin</b>	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Sininen, ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Harmaa
<b>Tuotekoodi</b>	1300684
<b>Tuotteen koko</b>	4x10
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	16
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	511
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	20
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	14
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	1,83
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 250