FXQ 90 Lite D

Kobberstrømkabel HF

0,6/1 (1,2) kV

Installationskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Kan indmures i rille med mørtel. Må nedlægges direkte i jord. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	IEC 60502-1, HD 604 5 G
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Rund flertrådet kobber, EN/IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kerneidentifikation	Gulgrøn, blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Grå
Produktkode	1300688
Kode	5G10
Nominel kabeldiameter mm	18
Nominel kabelvægt kg/km	640
Under håndtering og installation kablet cm	22
I den endelige installation, kabel cm	15
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	1,83
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
El-nummer	6438176124666

© **Reka** rettigheder til ændringer forbeholdt • **www.rekakabel.dk** •