

AXALJ-F TT 6/10 (12) kV 3- leder

Mellemspændingskabel

6/10 (12) kV



Mellemspændingskabel for faste installationer udendørs. Må nedlægges direkte i jord. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Kabel er langsgående og radialt vandtæt og derfor velegnet i friskvands vådområder. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 620 10 M, SS 424 14 16
Sertifikater	SGS Fimko FI 40519
Leder	Vandtæt flertrådet rundt aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kappe	PE-plast PELLD, Sort
Kode	3x150/35 Al
Produktkode	1187474
Nominel kabeldiameter mm	55
Nominel kabelvægt kg/km	2511
Under håndtering og installation kablet cm	67
I den endelige installation, kabel cm	47
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω /km	0,206
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle 500
EAN-kode	6438176217085

