

## EQLQ LiteRex

## Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel For faste installationer indendørs og udendørs. Må ikke nedlægges i jord eller direkte i støbt beton. Kan indmures i rille med mørtel. UV-beskyttet yderkappe og leder isolering. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

<b>Yderligere Information</b>	Brandhæmmende EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på røkgasser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61053
<b>Kabelstandard</b>	SS 424 02 19-6:2014
<b>Reaktion på brand</b>	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Leder</b>	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
<b>Isolering</b>	UV-stabiliseret polyethylene
<b>Kerneidentifikation</b>	Gulgrøn, blå, brun, sort
<b>Kappe</b>	Halogenfri UV-beständig polyolefin sammensætning , hvid
<b>Kode</b>	4G1,5
<b>Produktkode</b>	1254684
<b>Spænding</b>	450/750 V
<b>Nominal diameter af komplet kabel mm</b>	9
<b>Nominal vægt af kabel kg/km</b>	125
<b>Minimum tilladt bøjningsradius under installation mm</b>	90
<b>Minimum tilladt bøjningsradius ved slutinstallation mm</b>	27
<b>Maksimal trækstyrke, med trækøje kN</b>	0.3
<b>Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km</b>	12.1
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15
<b>Maksimal leder temperatur °C</b>	70
<b>Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C</b>	160
<b>Oplægning m</b>	Tromle 500
<b>EI-nummer</b>	6438176224496
<b>EAN-kode</b>	6438176224496

