

EQLQ LiteRex

Installationskabel HF

450/750 V



Installationskabel For faste installationer indendørs og udendørs. Må ikke nedlægges i jord eller direkte i støbt beton. Kan indmures i rille med mørtel. UV-beskyttet yderkappe og leder isolering. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Yderligere Information	Brandhæmmende EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på røkgasser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61055
Kabelstandard	SS 424 02 19-6:2014
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1
Isolering	UV-stabiliseret polyethylene
Kerneidentifikation	Gulgrøn, blå, brun
Kappe	Halogenfri UV-beständig polyolefin sammensætning , hvid
Kode	3G2,5
Produktkode	1254688
Spænding	450/750 V
Nominal diameter af komplet kabel mm	9
Nominal vægt af kabel kg/km	147
Minimum tilladt bøjningsradius under installation mm	90
Minimum tilladt bøjningsradius ved slutinstallation mm	27
Maksimal trækstyrke, med trækøje kN	0.38
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	7.41
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Maksimal leder temperatur °C	70
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	160
Oplægning m	Rulle 100
EI-nummer	6438176225035
EAN-kode	6438176225035

