

KJAAM-HF

Instrumenteringskabel-HF

300 V



Instrumenteringskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må ikke nedlægges i jord eller direkte i støbt beton. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og brandhæmmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

Kabelstandard	EN 50288-7
Reaktion på brand	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Leder	Rund flertrådet fortinnet kobber, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Halogenfri polyethylen
Kerneidentifikation	Blårød
Kappe	UV-beskyttet halogenfri polyolefinblanding, Grå
Kode	2x(2+1)x0,5 GY
Produktkode	1147252
Nominel kabeldiameter mm	10
Nominel kabelvægt kg/km	118
Under håndtering og installation kablet cm	15
I den endelige installation, kabel cm	10
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω /km	37,4
Maksimal leder temperatur °C	70
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	160
Minimum håndteringstemperatur °C	-10
Oplægning m	Tromle 500
EI-nummer	6438176227022
EAN-kode	6438176227022

