

AXALJ-F TT 18/30 (36) kV 3-leder

Mellemspændingskabel

18/30 (36) kV



Mellemspændingskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Kabel er langsgående og radialt vandtæt og derfor velegnet i friskvands vådområder. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

Kabelstandard	HD 620 10 M, SS 424 14 16
Leder	Vandtæt flertrådet rundt aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE
Kappe	UV-beskyttet PE-plast PELLD, Sort
Kode	3x240/50 Al
Produktkode	1187857
Nominal kabeldiameter mm	84
Nominal kabelvægt kg/km	5084
Under håndtering og installation kablet cm	101
I den endelige installation, kabel cm	71
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω /km	0,125
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-20
Oplægning m	Tromle
EAN-kode	6438176228340