

## AXALJ-F TT 18/30 (36) kV 3-leder

## Mellemspændingskabel

## 18/30 (36) kV



Mellemspændingskabel for faste installationer udendørs. Må nedgraves direkte i jord, også ved pløjning. Kabel er langsgående og radialt vandtæt og derfor velegnet i friskvands vådområder. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit, men uden brandbeskyttelse. Kablet er ikke CPR-klassificeret.

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kabelstandard                                | HD 620 10 M, SS 424 14 16                                   |
| Leder                                        | Vandtæt flertrådet rundt aluminium, EN / IEC 60228 klasse 2 |
| Isolering                                    | Tværbundet polyethylen XLPE                                 |
| Kappe                                        | UV-beskyttet PE-plast PELLD, Sort                           |
| Kode                                         | 3x240/50 Al                                                 |
| Produktkode                                  | 1187857                                                     |
| Nominal kabeldiameter mm                     | 84                                                          |
| Nominal kabelvægt kg/km                      | 5084                                                        |
| Under håndtering og installation kablet cm   | 101                                                         |
| I den endelige installation, kabel cm        | 71                                                          |
| Maximum DC modstand ved 20 °C $\Omega$ /km   | 0,125                                                       |
| Maksimal leder temperatur °C                 | 90                                                          |
| Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C | 250                                                         |
| Minimum håndteringstemperatur °C             | -20                                                         |
| Oplægning m                                  | Tromle 500                                                  |
| EAN-kode                                     | 6438176228357                                               |