FRHF-XCMK / BFSI

Kobberstrømkabel FRHF

0,6/1 (1,2) kV



Brandsikkert forsyningskabel for faste installationer indendørs og udendørs. Må nedlægges direkte i jord. For lokationer hvor sikkerheden kræver drift af alarm-, kontrol-, signal- og energikredsløb også under en brand. Lederisoleringen skal beskyttes mod UV-stråling. Installationer skal være i overensstemmelse med nationale forskrifter og regler for installationer. Intet krav om CPR-klassificering.

Yderligere Information	IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Fire-resistant with shock, 120 min. EN/IEC 60332-3-24 Flame retardant in a bunch, Category C EN/IEC 61034 Low smoke density EN/IEC 60754 Halogen-free, non-corrosive
Kabelstandard	SFS 5547, HD 604 5 D
Leder	Flertrådet, sektorformet kobber, EN / IEC 60228 klasse 2
Isolering	Tværbundet polyethylen XLPE og mica-bånd
Kerneidentifikation	Blå, brun, sort, grå
Kappe	UV-beskyttet polyolefinforbindelse, Orange
Produktkode	1146842
Kode	4x35/16
Nominel kabeldiameter mm	29
Nominel kabelvægt kg/km	1881
Under håndtering og installation kablet cm	34
I den endelige installation, kabel cm	24
Maximum DC modstand ved 20 °C Ω/km	0,524
Maksimal leder temperatur °C	90
Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C	250
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Oplægning m	Tromle 500
El-nummer	6438176307984
EAN-kode	6438176307984

© **Reka** rettigheder til ændringer forbeholdt • **www.rekakabel.dk** •