

## FQ Halogenfri installationsledning 2,5 BK H07Z1-R TYPE 2



Til fast installation i installationsrøret og udstyret interne ledninger. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.

**Special egenskab** Brandhæmmende EN 60332-3-23, Halogen fri, ikke korroderende EN 60754-2, lav røgudvikling EN 61034-2

**Brandklasse** Dca-s2, d2, a2

**CPR - DoP**

[2017043\\_DOP.pdf](#)

[2017044\\_DOP.pdf](#)

**Leder** Rund flertrådet kobber

**Isolation** Halogenfri polyolefin sammensætning

Kode: 2,5 BK H07Z1-R TYPE 2

Reka kode: 1145673--da

Oplægning (m): 200 rulle

**Spænding** 450/750 V

**Diameter (mm)** 4

**Vægt (kg/km)** 40

<b>Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)</b>	3
<b>Minimum allowed bending radius in installation (cm)</b>	1
<b>Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)</b>	0,13
<b>Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)</b>	7,41
<b>Min. håndteringstemperatur (°C)</b>	-15
<b>Max. ledertemperatur (°C)</b>	70
<b>Kortslutning 5 s °C</b>	160
<b>Produktnummer</b>	1145673
<b>EAN kode</b>	6410004002131



Downloadet fra [www.rekakabel.dk](http://www.rekakabel.dk) 19.10.2019. Bemærk venligst, at produktoplysninger kan ændre sig.