

FQ Halogenfri installationsledning 70 BK H07Z1-R TYPE 2



Til fast installation i installationsrøret og udstyret interne ledninger. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.

Special egenskab Brandhæmmende EN 60332-3-23, Halogen fri, ikke korroderende EN 60754-2, lav røgudvikling EN 61034-2

Brandklasse Dca-s2, d2, a2

CPR - DoP

[2017043_DOP.pdf](#)

[2017044_DOP.pdf](#)

Leder Rund flertrådet kobber

Isolation Halogenfri polyolefin sammensætning

Kode: 70 BK H07Z1-R TYPE 2

Reka kode: 1145753--da

Oplægning (m): 400 K7

Spænding 450/750 V

Diameter (mm) 14

Vægt (kg/km) 710

Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)	11
Minimum allowed bending radius in installation (cm)	4
Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)	3,50
Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)	0,268
Min. håndteringstemperatur (°C)	-15
Max. ledertemperatur (°C)	70
Kortslutning 5 s °C	160
Produktnummer	1145753
EAN kode	6410004003435



Downloadet fra www.rekakabel.dk 19.10.2019. Bemærk venligst, at produktoplysninger kan ændre sig.