

## PEX-M-AL Easybend forsyningskabel 4x50



Kabel til lavspændingsinstallationer. Egnet til nedlægning.

<b>Leder</b>	Massiv 90 ° sektor formet aluminiums leder
<b>Isolation</b>	Ekstruderet krydsforbundet polyethylene
<b>Identifikation</b>	Blå brun sort og grå
<b>Fyld materiale</b>	Plastik tape
<b>Outer sheath</b>	Ekstruderet UV-stabiliseret polyethylene yderkappe mørkegrå farve

Kode: 4x50  
Reka kode: 1295112-1-da  
Oplægning (m): 1000 K16

<b>Spænding</b>	0,6/1 (1,2) kV
<b>Diameter (mm)</b>	28
<b>Vægt (kg/km)</b>	750
<b>Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)</b>	42
<b>Minimum allowed bending radius in installation (cm)</b>	28

<b>Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)</b>	3,00
<b>Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)</b>	0,641
<b>Min. håndteringstemperatur (°C)</b>	-15
<b>Max. ledertemperatur (°C)</b>	90
<b>Kortslutning 5 s °C</b>	250
<b>Produktnummer</b>	1295112
<b>EAN kode</b>	6438176122129



Downloadet fra [www.rekakabel.dk](http://www.rekakabel.dk) 27.1.2020. Bemærk venligst, at produktoplysninger kan ændre sig.