

EXQJ-EMC Halogenfri EMC kraftkabel

3x1,5/1,5



Kabel til lavspændingsinstallationer. Kablet er egnet til nedlægning i jord og til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m. Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør

Special egenskaber	Som bunt sjælvslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034, EMC egenskaper EN 50289-1-6
Brandklasse	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2017082_DOP.pdf
Leder	1,5 ... 6 mm ² rund, massiv kobber
Isolation	Krydsforbundet polyethylene (XLPE)
Identifikation	3-leder; brun, sort, grå 4-leder; blå, brun, sort og grå
Fyld materiale	Halogenfri polyolefin sammensætning
Cu skærm	Kobber tråde

Metalisk skærm Kobber tape

Outer sheath Halogenfri UV-bestandig polyolefin sammensætning, sort kappefarve

Kode: 3x1,5/1,5
Reka kode: 1146690--da
Oplægning (m): 1000 K9

Spænding	0,6/1 (1,2) kV
Diameter (mm)	14
Vægt (kg/km)	240
Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)	17
Minimum allowed bending radius in installation (cm)	11
Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)	0,23
Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)	12,1
Min. håndteringstemperatur (°C)	-15
Max. ledertemperatur (°C)	90
Kortslutning 5 s °C	250
Produktnummer	1146690
EAN kode	6410006023738