

## EXQJ-EMC Halogenfri EMC kraftkabel 3x6/6



Kabel til lavspændingsinstallationer. Kablet er egnet til nedlægning i jord og til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m. Lederisolationen er ikke egnet til direkte lyseksponering. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør

<b>Special egenskaber</b>	Som bunt sjælvslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034, EMC egenskaper EN 50289-1-6
<b>Brandklasse</b>	Dca-s2, d2, a2
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017082_DOP.pdf</a>
<b>Leder</b>	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> rund, massiv kobber
<b>Isolation</b>	Krydsforbundet polyethylene (XLPE)
<b>Identifikation</b>	3-leder; brun, sort, grå 4-leder; blå, brun, sort og grå
<b>Fyld materiale</b>	Halogenfri polyolefin sammensætning
<b>Cu skærm</b>	Kobber tråde

**Metalisk skærm** Kobber tape

**Outer sheath** Halogenfri UV-beständig polyolefin sammensætning, sort kappefarve

Kode: 3x6/6  
Reka kode: 1146693--da  
Oplægning (m): 1000 K11

<b>Spænding</b>	0,6/1 (1,2) kV
<b>Diameter (mm)</b>	17
<b>Vægt (kg/km)</b>	470
<b>Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)</b>	20
<b>Minimum allowed bending radius in installation (cm)</b>	14
<b>Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)</b>	0,90
<b>Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)</b>	3,08
<b>Min. håndteringstemperatur (°C)</b>	-15
<b>Max. ledertemperatur (°C)</b>	90
<b>Kortslutning 5 s °C</b>	250
<b>Produktnummer</b>	1146693
<b>EAN kode</b>	6410006023905