

## FRHF 0,6/1 kV Brandsikker Kraftinstallationskabel 3x1,5



For fast oplægning , hvor der er brug for spænding under Brand. UV bestandig, kan derfor installeres udendørs, skal lægges i rør ved nedgravning i jord. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

**Special egenskab** Brandsikker IEC 60331-21, -1, -2 and EN 50200, EN 50362, brandhæmmende EN 60332-3-22, halogenfri ikke korroderende EN 60754, lav røgudvikling EN 61034

**Leder** 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> rund massiv kobberleder  
6...50 mm<sup>2</sup> rund flertrådet kobberleder

**Isolation** Mica-tape og XLPE

**Identifikation** Isolering farver efter HD 308 S2:2001

**Fyld materiale** Halogenfri polyolefin sammensætning

**Outer sheath** Halogenfri polyolefin sammensætning, orange farve

Kode: 3x1,5  
Reka kode: 1146546--da  
Oplægning (m): 500 K7

**Spænding**

0,6/1 (1,2) kV

<b>Diameter (mm)</b>	13
<b>Vægt (kg/km)</b>	190
<b>Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)</b>	14
<b>Minimum allowed bending radius in installation (cm)</b>	9
<b>Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)</b>	0,23
<b>Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)</b>	12,1
<b>Min. håndteringstemperatur (°C)</b>	-15
<b>Max. ledertemperatur (°C)</b>	90
<b>Kortslutning 5 s °C</b>	250
<b>Produktnummer</b>	1146546
<b>EAN kode</b>	6438176301821



Downloadet fra [www.rekakabel.dk](http://www.rekakabel.dk) 19.10.2019. Bemærk venligst, at produktoplysninger kan ændre sig.