

FRHF 0,6/1 kV Brandsikker Kraftinstallationskabel 5G35



For fast oplægning , hvor der er brug for spænding under Brand. UV bestandig, kan derfor installeres udendørs, skal lægges i rør ved nedgravning i jord. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

Special egenskaber Brandsikker IEC 60331-21, -1, -2 and EN 50200, EN 50362, brandhæmmende EN 60332-3-22, halogenfri ikke korroderende EN 60754, lav røgudvikling EN 61034

Leder 1,5...2,5 mm² rund massiv kobberleder
6...50 mm² rund flertrådet kobberleder

Isolation Mica-tape og XLPE

Identifikation Isolering farver efter HD 308 S2:2001

Fyld materiale Halogenfri polyolefin sammensætning

Outer sheath Halogenfri polyolefin sammensætning, orange farve

Kode: 5G35
Reka kode: 1146576--da
Oplægning (m): 500 K14

Spænding

0,6/1 (1,2) kV

Diameter (mm)	32
Vægt (kg/km)	2330
Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)	37
Minimum allowed bending radius in installation (cm)	25
Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)	8,75
Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)	0,524
Min. håndteringstemperatur (°C)	-15
Max. ledertemperatur (°C)	90
Kortslutning 5 s °C	250
Produktnummer	1146576
EAN kode	6438176302460



Downloadet fra www.rekakabel.dk 19.10.2019. Bemærk venligst, at produktoplysninger kan ændre sig.