

NAHH-O Halogenfri forsyningskabel 4x25 RE



Kablet kan installeres indendørs, også i våde lokaliteter, og udendørs installationer på vægge og metalkonstruktioner. Direkte nedgravning i jord er tilladt så længe nationale regler overholdes. Må kun installeres af en autoriseretel-installatør.

Special egenskab Brandhæmmende EN 60332-1-2, Halogen fri, ikke korroderende EN 60754-2, lav røgudvikling EN 61034-2

Brandklasse Eca

CPR - DoP

[2017019_DOP.pdf](#)

[2017025_DOP.pdf](#)

Leder Massiv, sektorformet, aluminium

Isolation Halogenfri polyolefin sammensætning

Identifikation Blå brun sort og grå

Fyld materiale Plastik tape

Outer sheath Halogenfri polyolefin sammensætning, grå farve

Kode: 4x25 RE

Reka kode: 1702655--da
Oplægning (m): 500 K14

Spænding	0,6/1 (1,2) kV
Diameter (mm)	24
Vægt (kg/km)	530
Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)	32
Minimum allowed bending radius in installation (cm)	22
Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)	1,50
Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)	1,20
Min. håndteringstemperatur (°C)	-15
Max. ledertemperatur (°C)	90
Kortslutning 5 s °C	250
Produktnummer	1702655
EAN kode	6438176120064

