

FRHF 450/750 V Brandsikker styrekabel 27x1,5



For fast oplægning , hvor der er brug for spænding under Brand. UV bestandig, kan derfor installeres udendørs, skal lægges i rør ved nedgravning i jord. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

Special egenskab Brandsikker IEC 60331-21, -1, -2 and EN 50200, EN 50362, brandhæmmende EN 60332-3-22, halogenfri ikke korroderende EN 60754, lav røgudvikling EN 61034

| | |
|-----------------------|---|
| Leder | 1,5...2,5 mm ² rund massiv kobberleder |
| Isolation | Mica-tape og XLPE |
| Identifikation | Sort med hvid, løbende ciffer mærkning |
| Fyld materiale | Halogenfri polyolefin sammensætning |
| Outer sheath | Halogenfri polyolefin sammensætning, orange farve |

Kode: 27x1,5
Reka kode: 1145591--da
Oplægning (m): 500 K14

Spænding

450/750 V

| | |
|--|---------------|
| Diameter (mm) | 29 |
| Vægt (kg/km) | 940 |
| Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm) | 31 |
| Minimum allowed bending radius in installation (cm) | 21 |
| Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN) | 2,03 |
| Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km) | 12,1 |
| Min. håndteringstemperatur (°C) | -15 |
| Max. ledertemperatur (°C) | 90 |
| Kortslutning 5 s °C | 250 |
| Produktnummer | 1145591 |
| EAN kode | 6410004128855 |



Downloadet fra www.rekakabel.dk 17.9.2019. Bemærk venligst, at produktoplysninger kan ændre sig.