

FRHF 450/750 V Brandsikker styrekabel 27x2,5



For fast oplægning , hvor der er brug for spænding under Brand. UV bestandig, kan derfor installeres udendørs, skal lægges i rør ved nedgravning i jord. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

Special egenskab Brandsikker IEC 60331-21, -1, -2 and EN 50200, EN 50362, brandhæmmende EN 60332-3-22, halogenfri ikke korroderende EN 60754, lav røgudvikling EN 61034

Leder	1,5...2,5 mm ² rund massiv kobberleder
Isolation	Mica-tape og XLPE
Identifikation	Sort med hvid, løbende ciffer mærkning
Fyld materiale	Halogenfri polyolefin sammensætning
Outer sheath	Halogenfri polyolefin sammensætning, orange farve

Kode: 27x2,5
Reka kode: 1145607--da
Oplægning (m): 500 K14

Spænding

450/750 V

Diameter (mm)	33
Vægt (kg/km)	1310
Mindste tilladte bøjeradius under installation (cm)	35
Minimum allowed bending radius in installation (cm)	24
Højest tilladte trækstyrke ved træk i inderleder (kN)	3,38
Leder modstand DC max. +20°C (ohm/km)	7,41
Min. håndteringstemperatur (°C)	-15
Max. ledertemperatur (°C)	90
Kortslutning 5 s °C	250
Produktnummer	1145607
EAN kode	6410004128954



Downloadet fra www.rekakabel.dk 17.9.2019. Bemærk venligst, at produktoplysninger kan ændre sig.